

Alle auf einen Blick



Modell	BF 175 XU	BF 200 XU
Preis (EUR)	18.990,00 *	19.690,00 *
Motor		
4-Takter	OHC - 6 Zylinder in V 60°	OHC - 6 Zylinder in V 60°
Hubraum (cm3)	3471	3471
Bohrung und Hub (mm)	89 x 93	89 x 93
Ventile	24V	24V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	175 (128,7)	200 (147,1)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	1,87	1,87
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	60A	60A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	920	920
Breite (mm)	625	625
Höhe (mm)	1800	1800
Transom Höhe (mm)	635	635
Trockengewicht (kg):	267,0	267,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick



Modell	BF 225 LU	BF 225 XU
Preis (EUR)	19.990,00 *	19.990,00 *
Motor		
4-Takter	OHC - 6 Zylinder in V 60°	OHC - 6 Zylinder in V 60°
Hubraum (cm3)	3471	3471
Bohrung und Hub (mm)	89 x 93	89 x 93
Ventile	VTEC 24V	VTEC 24V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	225 (165,5)	225 (165,5)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	1,87	1,87
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	60A	60A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	920	920
Breite (mm)	625	625
Höhe (mm)	1670	1800
Transom Höhe (mm)	508	635
Trockengewicht (kg):	264,0	269,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick



Modell	BF 225 XCU	BF 225 XXU
Preis (EUR)	20.250,00 *	20.250,00 *
Motor		
4-Takter	OHC - 6 Zylinder in V 60°	OHC - 6 Zylinder in V 60°
Hubraum (cm3)	3471	3471
Bohrung und Hub (mm)	89 x 93	89 x 93
Ventile	VTEC 24V	VTEC 24V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	225 (165,5)	225 (165,5)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	1,87	1,87
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	60A	60A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation		
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	920	920
Breite (mm)	625	625
Höhe (mm)	1800	1925
Transom Höhe (mm)	635	762
Trockengewicht (kg):	269,0	274,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler